MYTEC OUTER

Clutch & Non Clutch Type

窓の外から省エネ対策！

窓の外で日射熱を遮り、高い省エネ効果のあるマイテックアウターに
新シリーズ、新機能が加わりました！
広幅対応、施工の幅も広がって、さらに使いやすく便利になったマイテックアウターで
窓の外から省エネ、エコな生活始めましょう。

NEWS 1 新シリーズ、タート登場。3色展開で選択の幅が広がりました！

従来のカイトシリーズ3色に加え、タートシリーズが新登場。
メッシュ調で透け感のあるスクリーンは、日中降ろしたままでも室内が明るく
圧迫感がありません。
価格もリーズナブルな上、ベージュ、グレー、グリーンの３色展開で外観に
合わせたチョイスが可能です。

ベージュ

グレー

グリーン

NEWS 2 カイトシリーズは2,850mmまでの幅広に対応！

製作可能サイズが幅2,850mm、高さ3,000mmまでとなり、開口部の大きい窓にも1台で対応できるようになりました。
近年増加しているワイド＆ハイサッシ等の大型窓にもすっきり納まります。

NEWS 3 ブラケットの拡充で施工の幅が広がりました。天井付も可能です！

新しくスリムブラケットがラインナップ。
本体の出幅を抑えて取付けでき、さらにきれいな納まりに。
天井付金具との組合せで、従来の正面付に加え、軒下などに天井付もできるようになりました。施工の幅もぐんとアップ。

スリムブラケット使用時　天井付金具使用時

ラインナップ

クラッチ式 / ガイドワイヤー仕様

クラッチ式=ガイドワイヤー付。バタツキ防止、任意の位置でストップ可能です。

本体ボックス部

フック部(ガイドワイヤー止め金具)

ノンクラッチ式

ノンクラッチ式=ガイドワイヤーなし。ボトムフリーのため、ボトム固定ベルト(オプション)を使用すれば、手摺りに固定可能です。

本体ボックス部

フック部(ボトム固定フック)

部品カラー

部品カラーは2色ございます。ご発注時にご指定ください。

シルバー

ブラウン

ブラケット

標準

new
スリム

製作可能寸法

製品名		幅	高さ	幅：高さ比
タート	クラッチ式	600～2,000㎜	600～2,500㎜	1：3が限度
	ノンクラッチ式			
カイト	クラッチ式	600～2,850㎜	600～3,000㎜	1：3が限度
	ノンクラッチ式			

納まりの違い

スリムブラケットの採用で、よりすっきりとした納まりになります。

標準

new
スリム

※ご注文時にご指定ください。ご指定がない場合は標準になります。

日射しの強い部屋を快適に保つコツが"窓の外"にあることを、
ご存知ですか？
熱がこもらない"窓の外"で日射し対策ができる
「MYTEC OUTER(マイテックアウター)」なら、
室内温度の上昇を抑え、より効果的な省エネ対策が行えます。

【スクリーンの省エネデータ】

	色	品番	光学特性(生地単体)			単板ガラス(3㎜) 室内に入り込む日射率の比率(SC値)		複層ガラス(3-A6-3㎜) 室内に入り込む日射率の比率(SC値)	
			反射率(%)	透過率(%)	吸収率(%)	室内取付の場合	外付けの場合	室内取付の場合	外付けの場合
タート	ベージュ	TR-1343	43.8	35.1	21.2	0.49	0.43	0.39	0.29
	グレー	TR-1344	27.6	28.5	43.9	0.54	0.42	0.41	0.28
	グリーン	TR-1345	6.0	18.7	75.3	0.59	0.41	0.43	0.26
カイト	ホワイト	TR-1255	69.2	25.1	5.7	0.32	0.29	0.34	0.27
	ベージュ	TR-1256	64.4	23.1	12.5	0.33	0.28	0.36	0.26
	グレー	TR-1257	60.0	17.4	22.6	0.33	0.25	0.37	0.22

※SC値：3mm単板ガラスから室内に入り込む日射熱を1とした場合の比率
※上記数値は、当社独自の測定で算出したものであり、性能を保証するものではありません。
※反射率、透過率、吸収率は分光光度計による測定値をJIS R 3106に基づいて算出
※タートは室内付の対応がありません。

室内取付と比べて
省エネ効果 約31%アップ

TR-1343-1345 | ポリ塩化ビニル75% ポリエステル25% | F☆☆☆☆

マイテックアウター **new**

タート

マイテックアウター TR-1345（グリーン） 部品カラー：シルバー

TR-1343 ベージュ

TR-1344 グレー

TR-1345 グリーン

クラッチ式 / ガイドワイヤー仕様

単位：円（税別）

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
600～ 800	22,300	24,800	27,300	29,900
810～1,200	24,200	27,300	30,000	32,700
1,210～1,600	26,100	29,700	32,700	35,600
1,610～2,000	28,000	32,200	35,300	38,500
2,010～2,400	29,900	34,600	38,200	41,500
2,410～2,500	—	37,100	41,100	44,500

■ 幅：高さ=1：3を限度とします。
■ 幅は5mm単位、高さは10mm単位で製作可能。

ノンクラッチ式

単位：円（税別）

高さ(mm) \ 幅(mm)	600 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000
600～ 800	20,600	23,100	25,600	28,100
810～1,200	22,400	25,500	28,300	31,000
1,210～1,600	24,300	28,000	30,900	33,900
1,610～2,000	26,200	30,400	33,600	36,700
2,010～2,400	28,100	32,900	36,400	39,700
2,410～2,500	—	35,300	39,300	42,700

■ 幅：高さ=1：3を限度とします。
■ 幅は5mm単位、高さは10mm単位で製作可能。

TR-1255-1257 | ポリ塩化ビニル65% ポリエステル35% | F☆☆☆☆

マイテックアウター

カイト

マイテックアウター TR-1257（グレー） 部品カラー：シルバー

TR-1255 ホワイト

TR-1256 ベージュ

TR-1257 グレー

クラッチ式 / ガイドワイヤー仕様

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,850
600～ 800	31,800	35,400	39,000	42,600	49,800	53,400
810～1,200	34,500	38,900	42,800	46,700	55,500	59,600
1,210～1,600	37,200	42,400	46,600	50,800	61,200	65,800
1,610～2,000	39,900	45,900	50,400	54,900	66,900	72,000
2,010～2,400	42,600	49,400	54,500	59,200	72,600	78,100
2,410～2,800	—	52,900	58,600	63,500	78,300	84,200
2,810～3,000	—	56,400	62,700	67,800	84,000	92,000

■ 幅：高さ=1：3を限度とします。
■ 幅は5mm単位、高さは10mm単位で製作可能。

ノンクラッチ式

単位：円（税別）

高さ(mm) ＼ 幅(mm)	600 ～800	805 ～1,200	1,205 ～1,600	1,605 ～2,000	2,005 ～2,400	2,405 ～2,850
600～ 800	29,300	32,900	36,500	40,100	47,300	50,900
810～1,200	32,000	36,400	40,300	44,200	53,000	57,100
1,210～1,600	34,700	39,900	44,100	48,300	58,700	63,300
1,610～2,000	37,400	43,400	47,900	52,400	64,400	69,500
2,010～2,400	40,100	46,900	52,000	56,700	70,100	75,600
2,410～2,800	—	50,400	56,100	61,000	75,800	81,700
2,810～3,000	—	53,900	60,200	65,300	81,500	89,500

■ 幅：高さ=1：3を限度とします。
■ 幅は5mm単位、高さは10mm単位で製作可能。

「クラッチ式」「ノンクラッチ式」の２タイプをご用意！

用途に合わせて、好きな位置でスクリーンを止められる「クラッチ式」と、
手摺りにボトム部分を固定できる「ノンクラッチ式」の２タイプをご用意しています。
※ボトム固定ベルトはオプションです。

TYPE 1 クラッチ式/ガイドワイヤー仕様

TYPE 2 ノンクラッチ式

スローストップ収納

クラッチ式　ノンクラッチ式

ダブルブレーキの採用により、巻き上げ時の気になる音が軽減されます。また収納時には安定した巻き取りを可能にしているので、安心してご使用いただくことができます。

プルコード標準装備

クラッチ式　ノンクラッチ式

収納時など邪魔になりがちなプルコードは、ボトムレールの溝に差し込める形状になっています。

ガイドワイヤー仕様

クラッチ式

クラッチ式はガイドワイヤーでスクリーンのバタつきを防止し、さらに任意の位置でスクリーンをストップできます。

屋内から操作しやすい形状

クラッチ式　ノンクラッチ式

ボトム部分はサッシより下方向への押し込み操作を考慮した形状になります。そのため、下方向への押し込みがスムーズになりました。もちろん腰窓操作も問題なく行えます。

バルコニーの手摺りに固定（オプション／ボトム固定ベルト）

ノンクラッチ式

ノンクラッチ式はバルコニーの手摺りを利用してボトム部分を固定することができます。ボトム部分を手摺りに固定することで、スクリーンの開閉なしに出入りがスムーズになります。

正面付、天井付とサッシにも取付け可能。幅広い施工対応！

正面付　スリムブラケットの採用で、よりすっきりとした納まりに。 クラッチ式 ノンクラッチ式

標準ブラケット

標準

スリムブラケット

スリムブラケット

天井付　天井付金具とスリムブラケットの組み合わせで、軒下などにも取付可能。 クラッチ式 ノンクラッチ式

天井付時は、スリムブラケットと天井付金具を組み合わせて施工します。

※標準ブラケットとの組み合わせも可能です。

※天井と本体の間が20mm程度のすき間となります。

サッシにも取付けカンタン（オプション／サッシ枠固定金具） クラッチ式 ノンクラッチ式

サッシ枠固定金具は外壁に穴を開けずに取付けできます。

❶サッシ枠固定金具(オプション)を窓枠サッシの両側に取付けます。
❷本体ブラケットを取付けます。
❸本体を設置します。

サッシ取付け時 上部アップ

サッシ取付け時 下部アップ

オプション部品 OPTION

部品	クラッチ式	ノンクラッチ式
持出し金具S	本体ボックス部（シルバー） フック部（シルバー）	本体ボックス部（ブラウン） フック部（ブラウン）
持出し金具L	本体ボックス部（シルバー） フック部（シルバー）	本体ボックス部（ブラウン） フック部（ブラウン）

●上部に軒などがあり取付けスペースがない場合は、持出し金具を使用することで取付けが可能になります。
●シャッターが付いている窓や、雨戸付引違い窓などにも設置が可能です。

天井付金具

または ＋

標準ブラケット、スリムブラケットと組み合わせて使うことで、軒下などに天井付けすることができます。
※ブラケットは製品に付属しています。

サッシ枠固定金具

サッシ枠固定金具を使用することで、外壁に下穴を開けずに商品を取付けることができます。

ボトム固定ベルト

クラッチ式：—

ノンクラッチ式：バルコニーの手摺りを利用してボトム部分を固定できます。

ボトム固定フック

クラッチ式：—

ノンクラッチ式：強い日射しをコントロールするときにボトム固定フックを取付けることで、半開ができ日射しをコントロールします。任意の位置で留めたい時に追加します。

単位：円（税別）

オプション部品	カラー	価格
持出し金具S（2個1組）	シルバー/ブラウン	4,000
持出し金具L（2個1組）	シルバー/ブラウン	7,000
天井付金具（2個1組）	シルバー/ブラウン	2,500
サッシ枠固定金具（2個1組）	シルバー/ブラウン	6,000
ボトム固定ベルト（2本1組）	−	1,800

オプション部品	カラー	価格
ボトム固定フック（ノンクラッチ用）	シルバー/ブラウン	1,000
交換スクリーン【タート】	部品カラー、スクリーン品番をご指定ください	ノンクラッチ式の60%
交換スクリーン【カイト】	部品カラー、スクリーン品番をご指定ください	ノンクラッチ式の60%

寸法

■製作可能寸法

シリーズ名		クラッチ式	ノンクラッチ式
タート	製品幅（W）	600 ～ 2,000mm	600 ～ 2,000mm
	製品高さ（H）	600 ～ 2,500mm	600 ～ 2,500mm
カイト	製品幅（W）	600 ～ 2,850mm	600 ～ 2,850mm
	製品高さ（H）	600 ～ 3,000mm	600 ～ 3,000mm
ー	幅・高さ比	1：3 が限度	1：3 が限度

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。
※プルボールセットの長さは、1,550mmとなります。

部品カラー

部品カラーは次の2色から

選べます。

シルバー

ブラウン

構造

●マイテックアウター
クラッチ式／ガイドワイヤー仕様

●マイテックアウター
ノンクラッチ式

部品名	材　質
①ヘッドボックス	アルミ押出形材
②ヘッドボックスキャップ	樹脂成形品
③ヘッドボックスブラケット	鋼板プレス成形品
④スクリーン	―
⑤ガイドワイヤー	樹脂皮膜ステンレスワイヤー
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑧プルボール	ゴム
⑨プルコード（黒）	化学繊維
⑩プルボールセット	―
⑪ガイドワイヤー止め金具	亜鉛ダイキャスト
⑫ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑬ボトム固定フック	樹脂成形品

■付属部品

部品名	ブラケット 標準	ブラケット スリム	本体固定ネジ ゆるみ防止ネジ 4×10mm	取付けネジ 取付けネジ 5×70mm	巻きずれ調整シール	ガイドワイヤー止め金具／ボトム固定フック
入　数	いずれか2個※		2本	8本	1枚	いずれか2個

※ブラケットは、ご発注時にご指定ください。
（追加代金不要）
ご指定のない場合は標準になります。

■オプション部品

ボトム固定フック
サッシ枠固定金具

持出し金具S、L

天井付金具

ボトム固定ベルト

※付属部品・オプション部品のカラーは部品カラーと同じになります。
（ボトム固定ベルトはブラックとなります。）

全体図

（単位：mm）

クラッチ式／ガイドワイヤー仕様

ノンクラッチ式

側面図

（単位：mm）

●標準ブラケット

クラッチ式／ガイドワイヤー仕様

ノンクラッチ式

●スリムブラケット

クラッチ式／ガイドワイヤー仕様

ノンクラッチ式

製品重量の目安

マイテックアウター　クラッチ式の場合

製品幅 1,000mm×製品高さ 1,000mm：2.7kg　製品幅 2,000mm×製品高さ 2,000mm：5.4kg　製品幅 2,000mm×製品高さ 2,500mm：5.8kg

（単位：mm）

●持出し金具Ｓ

クラッチ式／ガイドワイヤー仕様

ノンクラッチ式

●持出し金具Ｌ

クラッチ式／ガイドワイヤー仕様

ノンクラッチ式

●サッシ枠固定金具

クラッチ式／ガイドワイヤー仕様

※製品幅は、サッシ開口寸法（サッシ枠固定金具取付位置）+75mmのサイズでご指定ください。

ノンクラッチ式

※クラッチ式（ガイドワイヤー式）の場合、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合を生じますので製品幅は、サッシ開口寸法（サッシ枠固定金具取付位置）+75mmのサイズでご指定ください。

※ノンクラッチ式の場合は、外壁の状況に応じて、製品幅を任意でご指定いただけます。

付属部品・寸法図

（単位：mm）

●ブラケット　標準

●ブラケット　スリム

●天井付金具

●持出し金具 S

●持出し金具 L

●ボトム固定フック

●サッシ枠固定金具

※クラッチ式（ガイドワイヤー式）の場合、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合を生じますので製品幅は、サッシ開口寸法（サッシ枠固定金具取付位置）＋75mmのサイズでご指定ください。

サイズの測り方

●製品幅（W）

サッシ開口寸法（W）＋100～150mm（片側50～75mm）を推奨しています。

※ただし、ブラケットとガイドワイヤー止め金具/ボトム固定フックの取付位置は柱（たて枠）となりますので、下地の幅に応じた寸法割り出しが必要です。
※特にクラッチ式ガイドワイヤー仕様については、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合が生じますのでご注意下さい。

●製品高（H）

製品（ブラケット）取付け位置からサッシ枠下部までを測定し寸法割り出しを行って下さい。

※腰窓などへ取付ける際に、サッシ枠よりも極端に下にフックを設置してしまうとスクリーンの昇降操作がしにくくなりますのでご注意下さい。

●サッシ枠固定金具を使用する場合

※クラッチ式（ガイドワイヤー式）の場合、ガイドワイヤーを垂直に設置しないと、スクリーンの昇降に不具合を生じますので製品幅は、サッシ開口寸法（サッシ枠固定金具取付位置）＋75mmのサイズでご指定ください。

※ノンクラッチ式の場合は、上記製品幅より伸ばしても問題ありません。

■ブラケットの取付け位置

●ブラケットはヘッドボックス端部から各２０～１００mmの位置に取付けてください。

※左右のブラケットはヘッドボックス端部からの位置寸法を同じに取付けてください。

注意

必ず下地のある壁面及び天面に取付けてください。

●下地探し針による下地の確認

●壁面へのブラケット取付け位置の注意点

■サッシ枠固定金具とサッシ枠の固定方法

●必要工具 ： プラスチックハンマーもしくはゴムハンマー
●製品本体を設置する位置の一番外側のサッシ枠へサッシ枠固定金具をプラスチックハンマー等で打ちつけて固定してください。

※ノンクラッチ式で手すり固定ベルトをご使用の場合は、 サッシ下部の左・右2ヵ所へのサッシ枠固定金具の取付けは必要ありません。

スペーサー使用方法

※本製品には、 サッシ端部の出っ張り部分（リブ）があるサッシにも一定のすきまを埋め、 サッシ枠と金具を固定させるスペーサーを付属してあります。 実際のサッシ状況を確認のうえ、 スペーサーをご使用ください。

右図のA寸法≒B寸法になるように、 サッシ枠固定金具スペーサーを1～2枚貼ってください。

注意

⊘ スペーサーを2枚貼付しても段差が解消しない状態で本製品を取付けると、製品本体が落下する恐れがありますのでおやめください。

❗ 必ず製品本体を取付ける前にしっかりとサッシ枠に固定されているか確認ください。

■サッシ枠固定金具と各部品の固定方法

●ブラケットとの固定方法

固定したサッシ枠固定金具の正面に空いているネジ穴とブラケット側の長穴を合わせ、サッシ枠固定金具の裏側に付属の板ナットを当てて、固定ネジで固定してください。

●ガイドワイヤー止め金具・ボトム固定フックとの固定方法

ブラケットの固定方法と同様に、サッシ枠固定金具の正面に空いているネジ穴と、ガイドワイヤー止め金具もしくはボトム固定フックの長穴を合わせ、付属の固定ネジで各部品を2ヵ所固定してください。

※製品本体の取付け方法等については、製品本体付属の「マイテックアウター取扱説明書」をご確認ください。

■スプリング調整方法

注意

🚫スプリングの調整を行う場合は、スピードを確認しながら調整を行ってください。
過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

●本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、スクリーンの巻き上げスピードの微調整を行いたい場合やスクリーン着脱時にスプリングの設定(初巻き)を解除してしまった場合に調整を行ってください。

※本製品は、スクリーンが完全に巻き上がる前に一旦ブレーキがかかりその後ゆっくり巻き上がる『スローストップ機能』が標準装備されておりますがその動作位置や速度調整は出来ません。

●⊕ドライバー#2(製品に付属されておりません)で調整十字穴を回し調整を行ってください。
・時計回りに回すと巻き上げスピードが**遅く**なります。
・反時計回りに回すと巻き上げスピードが**速く**なります。

※基本的に製品に向かって左側のヘッドボックスキャップ中央に調整十字穴があります。

■スクリーン巻きずれ対処方法

●スクリーンが巻きずれていると、スクリーンを昇降できなくなったり、スクリーンが破損(しわ、やぶれ等)する恐れがあります。出荷時に、調整をしてありますが、取付け場所の関係等により、巻きずれが発生した場合は、以下の手順で巻きずれを補正してください。

〈スクリーンが巻きずれた状態とは？〉

①スクリーンが「竹の子」状になる。
②スクリーンがサイドホルダーセットに当たる。
③ウエイトバーが左右均等（水平）にならない。

・巻きずれの補正方法

1 まず製品が正しい状態になっているか確認します。
①製品が水平に取付けられているか？
②ブラケットが正しい位置に付いているか？
③プルボールがウエイトバーの中央にセットされているか？

※正しくない場合は、正しい状態に直してください。

2 プルボールを垂直に引いて、スクリーンを下まで引き出して止め、さらに3〜4cm下に引き手を離してスクリーンを巻き上げてください。

3 2の昇降操作を2〜3回くり返してください。それでも巻きずれが直らない場合は、付属の巻きずれ調整シールを使って巻きずれを直してください。

※巻きずれ調整シールの使用方法は、調整シールの裏面をご覧ください。

TOSOマイテックアウターのご注文方法

step. **1** 製品名をご指定ください。 (例)マイテックアウタークラッチ式

step. **2** スクリーン品番をご指定ください。 (例)TR-1255

step. **3** 製品サイズを幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。 (例)幅1,000mm、高さ1,500mm

step. **4** ブラケット(標準またはスリム)をご指定ください。※ご指定のない場合は標準になります。 (例)スリム

step. **5** 部品カラーをご指定ください。 (例)シルバー

step. **6** 台数をご指定ください。 (例)1台

step. **7** 必要なオプションをご指定ください。 (例)サッシ枠固定金具 2組

⚠警告　取付け上のご注意

⦸付属のブラケット取付けネジは木部用です。木部以外には使用しないでください。

❶本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けていない場合は落下の原因になります。

■地上における風速の目安　※突風の目安ではありません。

風速(m/秒)	現　象
5	砂ぼこりが立ち、木の葉や細かい小枝がたえず動く。
8	人の背丈程度の木がゆれはじめる。
10	樹木が激しく揺れる。電線が鳴る。傘がさしにくい状況。

❶木ネジの取付け位置は下地や外装材の端部にならない様に取付けてください。

❶施工後、各部品の締め忘れや、ゆるみがないか良く確認してください。

❶2階部分など高所への取付けの場合は、足場の設置など安全に施工する様注意ください。

❶本製品の取付けは、3階フロア部(約9m)を限度とします。

⚠注意　使用上のご注意

⦸風が吹いている時は必ずスクリーンを巻き上げて本体に収納してください。スクリーンが風にあおられて、製品が破損する恐れがあります。

❶長時間の雨、大雨や降雪の時やそれが予測される場合は、必ずスクリーンを巻き上げてください。

❶雪や落ち葉がスクリーンに付着してしまった場合、これらを必ず除去してから、スクリーンの巻き取りを行ってください。そのまま巻き取ると、スクリーンや本体の破損や故障の原因になります。

⦸必ずプルコード、またはウエイトバーを持って操作を行ってください。スクリーンやローラーパイプを持って操作を行わないでください。

トーソー株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目4-9

ホームページアドレス　http://www.toso.co.jp

札幌支店 TEL.011-841-3731
釧路出張所 TEL.011-841-3731
盛岡営業所 TEL.019-645-5271
秋田出張所 TEL.019-645-5271
仙台支店 TEL.022-288-8415
郡山出張所 TEL.022-288-8415
新潟営業所 TEL.025-267-1241
宇都宮営業所 TEL.028-610-7891
高崎出張所 TEL.027-364-3611
さいたま支店 TEL.048-657-9221
長野営業所 TEL.026-225-5901
つくば営業所 TEL.0297-52-1551
東京支店 TEL.03-3552-2961
東京西営業所 TEL.03-3523-5123
千葉営業所 TEL.043-245-6801
多摩営業所 TEL.042-525-0431
横浜支店 TEL.045-473-2700
静岡営業所 TEL.054-283-5011
浜松出張所 TEL.053-422-5631
名古屋支店 TEL.052-858-2420
岡崎出張所 TEL.052-858-2420
岐阜出張所 TEL.052-858-2420
金沢営業所 TEL.076-240-2300
京都営業所 TEL.075-252-0371
北近畿出張所 TEL.075-252-0371
大阪支店 TEL.06-6628-6991
神戸営業所 TEL.078-382-0173
岡山営業所 TEL.086-244-2222
広島支店 TEL.082-232-0439
高松営業所 TEL.087-868-0434
松山出張所 TEL.087-868-0434
福岡支店 TEL.092-947-2661
沖縄出張所 TEL.092-947-2661
鹿児島営業所 TEL.099-259-2911
特販営業部 東京 TEL.03-3552-2293
特販営業部 大阪 TEL.06-6628-6998

■製品写真の色は印刷のため、現物とは多少異なる場合があります
■諸般の事情により、予告なく仕様変更、廃止を行う場合がありますのでご了承ください
■使用上の誤り、または不当な修理・改造および純正部品以外の使用による故障や損傷については、責任を負いかねますのでご了承ください
■価格には消費税・取付工事費は含まれておりません(2014年6月現在)